



**ПАСПОРТ** изделия:  
теплица «Правильная»

## Теплица 20х40

с покрытием из сотового поликарбоната.

**1. Комплект поставки.** В полный комплект (в зависимости от выбранной модификации и длины по Договору) поставки теплицы входит:

**Комплект поставки (ширина 3,0м высота 2,15 м, шаг между дугами 0,65 м, двусторонняя оцинковка дуг)**

Наименование сборочной единицы	Длина теплицы			
	4м	6м	8м	10м
<b>Каркас:</b>				
Фронтон ( дверь и форточка в сборе), шт	2	2	2	2
Дуга (20*40), шт	5	8	10	13
Дуга соединительная (20*40 ).			1	1
Основание 6м (проф. Труба 20*40)шт		2	2	2
Основание 4м (проф. Труба 20*40)шт	2			2
Основание 2м (проф. Труба 20*40)шт			2	
Стрингер 6м (проф. труба 15*15) шт.		5	5	5
Стрингер 4м (проф. труба 15*15) шт.	5			5
Стрингер 2м (проф. труба 15*15) шт.			5	
<b>Крепеж</b>				
Саморез 4,8 * 19, шт	200	250	315	380
Саморез 4,8 * 35, шт	45	55	70	85
Саморез 4,2 * 16, шт	150	150	150	150
Газ-лифт ( фиксатор форточный ), шт	2	2	2	2
Ручка , шт	4	4	4	4
Заглушка 20*20	4	4	4	4
Крючок 250 мм	2	2	2	2
<b>Поликарбонат (кол-во листов)</b>	2	3	4	5
<b>Фундамент* (ПЭТ труба) в м.</b>	14	18	22	26
<b>Кольшки (60 см) для крепления к земле</b>	4	6	8	10

\*данный элемент предоставляется в зависимости от заказанной комплектации.

## Требования по условиям эксплуатации:

1) Теплица с покрытием из сотового поликарбоната рассчитана на снеговую нагрузку согласно СНиП 2.01.07-85;

Диапазон температур эксплуатации от – 60 до +80 °С

2) Не является дефектом невольные участки коррозии на краске и металлических элементах теплицы.

Покрытие теплицы на зимний период снимать не нужно, при условии, что высота снежного покрова рядом с теплицей не превысит 1метра.

Для очистки сотового поликарбоната нужно использовать мягкую ткань, смоченную чистой водой. Применение абразивных и химических средств очистки для каркаса и покрытия не допускается.

**- ВНИМАНИЕ! На зимний период Газ – лифт форточки необходимо СНЯТЬ !!!**

## Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;

- за собираемость теплицы;

- за прочность конструкции, при соблюдении условий эксплуатации и указанных величинах внешних атмосферных воздействий.

Изготовлено для Агроцех предприятием ООО НПП «Жестяно кровельный цех» 420073 г.Казань ул.А.Кутуя д.86 к.1 а/я330, ИНН / КПП 1660138984 / 166001001